BNI-40AI2036-MSD ACRUX

ACRUX BNI-40AI2036-MSD 4MP 3.6MM 7/24 Renkli Ip Bullet Kamera

GENEL ÖZELLİKLER

Ürün Detayları ve Teknik Döküman

7/24 Renkli Görüntü



Smart 265 S265

Onvif Onvif

SLINK Slink

APP

D-WDR

Network

4MP

Motion Detect
Hareket algılama

Illumination
Aydınlatma

Human Detect
İnsan algılama

- 4MP, 1/2,66"CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
- 4MP 2560*1440@20fps,3MP 2048*1536@20fps, 1920*1080@25fps, NTSC 4MP(2560*1440@30fps),3MP(2304*1296@30fps), 2MP(1920*1080@30fps,
- Smart 265, H.265, H.264, MJPEG
- Gerçek D-WDR teknolojisi, güçlü ışıklı sahnelerde net görüntü sağlar
- 12 Büyük Led + Mavi-Kırmızı Polis Işığı
- 7/24 Renkli Görüntü
- IP67 koruması
- PoE güç kaynağını destekler
- Akıllı Analiz

BNI-40AI2036-MSD ACRUX

ACRUX BNI-40AI2036-MSD 4MP 3.6MM 7/24 Renkli Ip Bullet Kamera

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kamera	
Sensör	1/2.66", 4MP düşük aydınlatmalı CMOS sensör
Lens	3.6MM F2.0 Sabit lens
D&N	ICR anahtarı, otomatik/renkli/Siyah-Beyaz/CDS tetikleyici/özelleştirilmiş zaman
D-WDR	WDR (Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek)
IR Led Kontrolü	IR/sıcak/çift ışık, otomatik/manuel/kapalı, 0-100 parlaklık ayarını destekler
3D DNR	Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek/Daha Yüksek
Defog	Kapalı/Düşük/Orta/Yüksek
Mirror	Kapalı/yatay ayna/dikey ayna/180° çevirme
Görüntü Ayarı	Parlaklık, kontrast, keskinlik, doygunluk, renk
Akıllı Analizler	
Alana İzleme	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, Bir algılama alanını destekler ve çoklu bozulma algılama alanı çizebilir (Algılama alanı altı noktadan oluşur); c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Belirtilen hedef tipi tespitini destekler: insan, motorlu taşıt (motorsuz taşıt da tespit edilebilir); e, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı;"
Sınır İhlali Tespiti	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, Bir algılama hattını destekler, algılama yönlerini destekler: A->B: ; c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Belirtilen hedef tipi tespitini destekler: insan, motorlu taşıt (motorsuz taşıt da tespit edilebilir); e, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı"
Oyalanma Tesbiti	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, Bir algılama alanını destekler ve çoklu bozulma algılama alanı çizebilir (Algılama alanı altı noktadan oluşur); c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Gezinti Süresi Ayarını Destekler[10-3600]S; e, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı;"
Kayıp Alarmı	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, Bir algılama alanını destekler ve çoklu bozulma algılama alanı çizebilir (Algılama alanı altı noktadan oluşur); c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Destek yok zaman ayarı[10-3600]S; e, Görev başında en az 1-3 kişiyi desteklemek; f, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı"
Hatalı Park Tesbiti	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, Bir algılama alanını destekler ve çoklu bozulma algılama alanı çizebilir (Algılama alanı altı noktadan oluşur); c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Yasadışı park etme süresi ayarını destekleyin[10-3600]S; e, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı;"
Ters Yön Tesbiti	"a, 1) Gündüz kurma/gece kurma modunu destekler; 2) Günde 4 zaman periyoduyla özelleştirilmiş devreye alma süresini haftalık olarak yapılandırma desteği; b, bir algılama alanını destekler ve çoklu deformasyon algılama alanı çizebilir (Algılama alanı dört noktadan oluşur); c, Video akışı yer paylaşımı algılama çerçevesini destekler; d, Dört algılama yönünü destekler, Algılama hattı desteği B->A yönü e, Bağlantı ayarı desteği: posta yükleme\sesli yayın alarmı\alarm ışığı;"

BNI-40AI2036-MSD ACRUX

ACRUX BNI-40AI2036-MSD 4MP 3.6MM 7/24 Renkli Ip Bullet Kamera

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ses ve Video Kodlama	
Standart	S.265/H.265/H.264
Kodlama Özelliği	"Main stream: PAL:4MP(2560*1440@25fps),3MP(2304*1296@25fps),2MP(1920*1080@25fps NTSC :4MP(2560*1440@30fps),3MP(2304*1296@30fps),2MP(1920*1080@30fps, Sub-stream: PAL:D1(720*576)@25fps,VGA(640*480)@25fps,Q720P(640*360)@25fps NTSC:D1(720*576)@30fps,VGA(640*480)@30fps,Q720P(640*360)@30fps"
Maksimum çözünürlük	4MP 2560*1440
Video Kodu Hızı	Sabit kod hızı, değişken kod hızı (ana akış: 160Kbps-4000kbps)
Video Türü	Birleştirilmiş akış/video akışı
Ses Standardı	G.711u/G.711A 8K 64bit
Ağ Fonksiyonu	
Ağ protokolü	TCP/IP,UDP,HTTP,HTTPS,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,RTSP,RTMP,DDNS,UPNP,FTP
Bağlantı Protokolü	Onvif/I8H/HIK Protocol /TST Protocol
Güvenlik Modu	Yetkili kullanıcı adı ve şifresi, HTTPS şifrelemesi, AES bağlantı şifrelemesi, RTSP doğrulaması
Hareket algılama	Algılama alanını ayarlayın, çok seviyeli hassasiyeti ayarlayabilirsiniz
Gizlilik Maskesi Alarmı	1 alan destekler
Gizlilik Maskesi	4 alanı destekler
Bağlantıyı Programla	"E-posta/FTP gönderme resim ekleme Zaman programlama desteği gündüz /gece /özelleştirilmiş kurma"
Cihaz Hata Denetimi	Ağ bağlantısı kesildi alarmı, IP çakışması alarmı, yasa dışı ziyaret alarmı
Etiket Yerleşimi (OSD)	"Destek süresi OSD/Başlık OSD'si, çok satırlı OSD (iki satır) Ana akış yazı tipi desteği 12-60pt, alt akış yazı tipi desteği 12-36pt"
Port	
Ağ bağlantı noktası	RJ45 10M/100M kendi kendine ağ adaptasyonu
Ses	MIC Girişi/Çıkışı
Anfi	Dahili amplifikatör
Genel	
Güç kaynağı	DC12V /PoE
Çalışma sıcaklığı	-15°C ~ 50°C
Çalışma Nemi	0%~90%