



### Genel Özellikler

- 1/2.8" 2Megapiksel CMOS Güçlü
- 45x optik zoom
- Starlight teknolojisi
- Maks. 50/60fps@1080P
- PoE +
- IP67, IK10



### BAUST Speed Dome Ip Kamera Teknik Özellikleri

#### Kamera

Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapiksel CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
Pan / Tilt / Flip	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -20° ~ 90°, otomatik flip 180°
Preset	255
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
Maks. Aralık	F1.6 ~ F4.95
Sıkıştırma	H.265; H.264; MJPEG
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
BLC	Mevcut
WDR	120 dB
HDR	Mevcut
Parazit Azaltma	3D DNR
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux @ F1.6, B / W: 0.0005 Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
Optik Zoom	45x
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 65 ° C
Koruma Sertifikası	IP67;IK10

## BCNL-20P4520 SPEED DOME KAMERA

Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	2M (1 ~ 50/60)
	D1 / CIF (1 ~ 25/30 )
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 8448Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Mirror	Mevcut
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)
Protokol	HTTP;TCP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS; PPPOE;IPv4;UPnP
Güç Kaynağı	12V DC / PoE