

ÖZELLİKLER

- 8*10/100Mbps PoE ports,
2*10/100Mbps uplink port,
- IEEE802.3af/at standardını destekler.
- Storm control, VLAN destekler
- PoE gücü ile maksimum 250 metre iletim mesafesi desteği
- AI kendi kendini iyileştirme modu (Watchdog işlevi) desteği.
- Tüm portlar MDI/MDIX otomatik çevirme ve otomatik müzakereyi destekler.
- Dahili güç kaynağı
- Tek bir PoE portunun maksimum gücü: 30 W
- Maksimum PoE gücü: 120W
- Depola ve ilet mimarisini benimser.
- Fansız, doğal soğutma, küçük, kompakt ve sessiz tasarım, masaüstü veya duvara montaj için uygundur.
- 4kV yıldırım koruması desteği.



Baust 8 portlu 10/100 Mbps yönetilmeyen PoE switch, ağ güvenlik kameraları ve kablosuz erişim noktaları (AP) gibi güç gerektiren cihazlar için kesintisiz veri bağlantısı ve PoE gücü sağlar.

Switch, 8 adet 10/100 Mbps PoE+ portu ve 2 adet 100/100 Mbps uplink portu içerir. 1-8 arasındaki 100 Mbps downlink güç portlarının tümü, UTP Kategori 5 ve üzeri korumasız bükümlü çift kablolar üzerinden PoE ağ kameralarına güç sağlamayı destekler. 8 adet 10/100 Mbps uyarlanabilir RJ45 downlink portu, 802.3af/at standart PoE güç kaynağını destekler. Öncelik mekanizmasını destekler; kalan güç yetersiz olduğunda, yüksek öncelikli portun güç kaynağı öncelikle garanti edilir, böylece ekipmanın aşırı yüklenmesi önlenir. Cihazın toplam maksimum PoE çıkış gücü 120W'dır ve tek bir portun maksimum güç tüketimi 30W'dır.

Power over Ethernet portları, watchdog işlevini destekler. Bu işlev, veri iletişim durumunu gerçek zamanlı olarak otomatik olarak tespit eder. Bir port iletişim hatası oluştuğunda, ilgili port otomatik olarak yeniden başlatılır ve ağ iletişimi kurtarılır, böylece manuel bakım gereksinimi ortadan kaldırılır. Bu özellik, AI akıllı güvenlik iletim ekosistemi oluşturmaya yardımcı olur.

Kullanıcılar, cihazın çalışma durumunu her bir portun güç göstergesi ve durum göstergesi aracılığıyla kolayca anlayabilir. Tak ve çalıştır özelliği sayesinde herhangi bir yapılandırma gerektirmez, basit ve kullanışlıdır.

Model	BS-8P2L		
Power	Power Adapter Voltage		AC 110V-240V
	Consumption		120W(52V 2.3A)
Network Connector	Network Port	PoE Ethernet Port	1 ~ 8 Port : 10/100Mbps
		Ethernet port	9~10 Uplink Port : 10/100Mbps
		Watchdog	1~8 port
	Transmission Distance		1 ~ 8 Port : 100Mbps:0~100m; 10Mbps: 0~250m;
			Uplink Port : 0 ~ 100m
	Transmission Medium		Cat5/5e/6 standard network cable
Network Switch	Network Standard		IEEE802.3/802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.ab
	Switching Capacity		2.0Gbps
	Packet Buffer Memory		1Mbits
	Throughput		1.488Mpps
	MAC Table		1K
	Packet Forwarding rate		10Mbps:14880pps/port 100Mbps: 148800pps/port
Power Over Ethernet	PoE Standard		IEEE 802.3af/at
	PoE Power Supply		1/2 + ,3/6- ;4 cores power supply
	PoE Power		af=15.4W,at=30W for each port
RJ45 port	Port Function		Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and backpressure for Half-duplex mode
	Watchdog function		When camera stops working for 2mins , the port will restart and recover automatically the camera.
LED Indicator	LED Indicator		LINK/ACT.100Mbps; PoE Status Indicator; Power indicator;Extender
Environmental	Working temperature		0°C~55°C
	Relative Humidity		20~95%
	Storage temperature		-20°C~70°C
Mechanical	Dimension (L×W×H)		190mm*125mm*38mm
	Color		Black
	Weight		0.81kg